DH-TPC-BF5400P-B7.5

Thermal-Bulletkamera, Objektiv 7,5mm
Auflösung 400x300

PRODUKTBESCHREIBUNG

Technische Spezifikationen:

Typ	IP-Wärmebildkamera
Typ Bildsensor	Langlebiges, ungekühltes VOx Mikrobolometer
Max. Bildauflösung (Pixel)	400(H)x300(V)
Temperaturempfindlichkeit	< 40 mK / F1.0
Kompressionsverfahren (Video)	H.264 / H.264H / MJPEG
max. Ausgabe Bildrate (B/s)	30 bei 1280x1024, 30 bei 720p
Objektiv	Athermalisiertes Objektiv
Brennweite (mm)	7,5
Spektralbereich	7-14 um
Blickwinkel (horizontal)	52°
Blickwinkel (vertikal)	40°
Digitaler Zoom	19x
	_____
DETECT-RECOGNIZE-IDENTIFY (Mensch)	DETECT-RECOGNIZE-IDENTIFY (Mensch)
(Person) D-etection R-ecognition I-dentification	240m - 60m - 30m
	_____
DETECT-RECOGNIZE-IDENTIFY (Fahrzeug)	DETECT-RECOGNIZE-IDENTIFY (Fahrzeug)
(Fahrzeug) D-etection R-ecognition I-dentification	720m - 180m - 90m
	_____
Videoanalyse	>>>>>>>>VIDEOANALYSE<<<<<<<<<
	_____
IVA über ONVIF Motion	Nein

Technische Spezifikationen:

Personenzählung (IVA+)	Nein
Heatmap (IVA+)	Nein
Tripwire (IVA)	Ja
Zonenüberwachung (IVA)	Ja
Temperaturmessung	Nein
Temperaturalarm	Nein
Region of Interest (ROI)	Ja
Bewegungserkennung	Ja
Unterstützte Software Standards	ONVIF, PSIA, CGI
Audioeingänge	1
Audiocodec	G.711a / G.711u (8K 16 Bit)
Alarmeingänge	2
Alarmausgänge	1
Ethernet Standards	10Base-TX/100Base-TX
Power over Ethernet (PoE)	IEEE 802.3af
Schutzart	IP-66
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	12 V DC / 24 V AC / PoE
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	11
Betriebstemperatur (°C)	-40 bis +60
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	Bis 95, nicht kondensierend
Gewicht	1,5
Abmessungen BxHxT (mm)	291 x 103 x 97
Kennzeichnung	CE, RoHS
Lieferumfang	CD, Software, Kurzanleitung

Empfohlenes Zubehör:

SNCA-MK-4530	Adapter / Anschlussbox passend für SANTEC IP Kameras
SNCA-PM-4660	Mastadapter für Masten bis 127 mm und SNCA-JB-4640 sowie SNCA-WM-4642 + SNC-211RSIA
SNCA-CM-4670	Eckadapter passend für - siehe empfohlenes Zubehör -
SNCA-PM-4661	Mastadapter inkl. Spannbänder von 80 bis 130 mm
VCA-12V-1.5ASA	SANTEC Stabilisiertes Steckernetzteil, 230 V AC / 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss/Adapter
SNPS-12D2	SANTEC stabilisiertes Steckernetzteil 12 V DC, 1,5 A, Steckanschluss / Adapter

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de