SML-1912

SANTEC 19" CCTV Kunststoff-Monitor,24/7
1920x1080, 60Hz, FBAS(analog),VGA,HDMI

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Dank der Full HD Auflösung (1920x1080), LED-Hintergrundbeleuchtung, hoher Farbtiefe und der Möglichkeit den Monitor über ein HDMI- oder VGA-Kabel zu betreiben, ist für eine ausgezeichnete Bildqualität gesorgt. Zudem verfügt der Monitor über BNC Eingänge. Hier können analoge Signale (FBAS) angeschlossen werden. Der Montor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt (24/7/365). Im Lieferumfang enthalten sind: ein Standfuß, ein Netzteil und eine IR Fernbedienung.

Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	19,5" (49 cm)
Videosignal	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080
Pixelgröße (mm)	0,2265 (H) x 0,221 (V)
Bildformat	16:9
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m2)	220
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate) ms	5
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	434,88(H) x 238,68(V)
Betrachtungswinkel R/L und O/U in °	88/88 - 88/88
Frequenzbereich	30-85 KHz(H) / 50-75Hz(V)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Videoeingänge	1x BNC-FBAS (analog)
Videoausgänge (BNC)	1 x BNC (Loop)

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

PC-Videoeingänge	VGA, HDMI
HDMI Version	HDMI-1->2.0
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Nein
Audioeingänge	Nein
Audioausgänge	Nein
Lautsprecher	2x 2W
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Schutzart	IP-40
Montagemöglichkeit	VESA / MIS-D 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	16
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 70, nicht kondensierend
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	467,9 x 277,4 x 49 (ohne Standfuß)
Abmessungen Standfuß BxHxT (mm)	252,2 x 62,5 x 149,1
Gewicht	3,1 Kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	Netzteil, Fernbedienung, HDMI-Kabel

Empfohlenes Zubehör:

VA-3240	Monitor Wandhalter schwarz, für LCD-Monit. 19"-32", Wandabst. max 417mm, Tragkr. max 16 kg

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de