SML-2212H

SANTEC 22" CCTV 6 in 1 Kunststoff-Monitor,24/7
1920x1080, 60Hz, FBAS,CVI,TVI,AHD,VGA,HDMI

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Dank der Full HD Auflösung (1920x1080), LED-Hintergrundbeleuchtung, hoher Farbtiefe und der Möglichkeit den Monitor über ein HDMI- oder VGA-Kabel zu betreiben, ist für eine ausgezeichnete Bildqualität gesorgt. Zudem verfügt der Monitor über BNC Eingänge. Hier können analoge Signale (FBAS), sowie auch HD-CVI / TVI / AHD Signale direkt angeschlossen werden. Der Montor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt (24/7/365). Im Lieferumfang enthalten sind: ein Standfuß, ein Netzteil und eine IR Fernbedienung.

Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	21,5" (54,6 cm)
Videosignal	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	1920x1080
Pixelgröße (mm)	0.2482(H) x 0.2482(V)
Bildformat	16:9
Farbstufen	16,7M
Helligkeit (cd/m2)	250
Kontrastverhältnis	1000:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate) ms	5
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	476.64(H) x 268.11(V)
Betrachtungswinkel R/L und O/U in °	88/88 - 75/75
Frequenzbereich	30-85 KHz(H) / 50-75Hz(V)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Videoeingänge	1x BNC (CVI/TVI/AHD), 1x BNC-FBAS (analog)
Videoausgänge (BNC)	1x BNC (CVI/TVI/AHD), 1x BNC-FBAS (analog)

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Technische Spezifikationen:

PC-Videoeingänge	VGA, HDMI
HDMI Version	HDMI-1->2.0
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Nein
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Nein
Audioeingänge	2x 3,5 mm Klinke (BNC-IN/PC-IN)
Lautsprecher	2x 3W
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe vorn
Schutzart	IP-40
Montagemöglichkeit	VESA / MIS-D 100x100
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Kunststoff
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/2A(50/60Hz)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	20
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 70, nicht kondensierend
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	507 x 309,1 x 22 (ohne Standfuß)
Abmessungen Standfuß BxHxT (mm)	250,1 x 61,1 x 149,1
Gewicht	4,2 Kg
Kennzeichnung	CE
Lieferumfang	12VDC Netzteil, Fernbedienung

Empfohlenes Zubehör:

VA-3240	Monitor Wandhalter schwarz, für LCD-Monit. 19"-32", Wandabst. max 417mm, Tragkr. max 16 kg

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de