



## SML-3222Q

SANTEC 32" 4K Metall-Monitor, geh. Glas,  
3840x2160, 60Hz, 4x HDMI + 1x DP, 24/7

## PRODUKTBESCHREIBUNG

### ► Anwendung:

Der SANTEC SML-3222Q 4K/UHD Monitor ist speziell für den Anschluss mehrerer HDMI Ausgabegeräte, wie z.B. Rekorder, gedacht. Mit 32" (81,2 cm) und einer Auflösung von 3840x2160 Pixeln liefert dieser Monitor eine gestochen scharfe UHD-Bildqualität. Dank des 16:9 Formats, LED Backlight Technologie und 4x HDMI- + 1x DP Anschluss ist der Monitor vielseitig einsetzbar für alle, die im professionellen Bereich auf Detailtreue nicht verzichten wollen.

### ► Technische Spezifikationen:

Typ	LCD-Monitor
Bildschirmdiagonale	32" (81,2 cm)
Videosignal	PAL, NTSC
Auflösung Pixel	3840x2160
Pixelgröße (mm)	0.1845 (H) x 0.1845 (V)
Bildformat	16:9
Farbstufen	1.07G
Helligkeit (cd/m2)	350
Kontrastverhältnis	1400:1
Reaktionszeit (Bildwiederholrate) ms	5
Sichtbarer Bereich (H/V) mm	708.48(H)x398.52(V)
Betrachtungswinkel R/L und O/U in °	85/85 - 80/80
Frequenzbereich	30-145 KHz(H) / 24-120Hz(V)
Hintergrundbeleuchtung	LED
Videoeingänge	Nein
Videoausgänge (BNC)	Nein

ISG International tätige  
Sicherheitsgesellschaft mbH  
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin  
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026  
shop@roteiv.de



## ► Technische Spezifikationen:

PC-Videoeingänge	4x HDMI, 1x DP
HDMI Version	HDMI-1->2.0, HDMI-2-4 -> 1.4
Displayport Version	1.2
POP (Bild-an-Bild) Funktion	Ja
PIP (Bild-in-Bild) Funktion	Ja, 1 2, 1/2, 1-4
Audioausgänge	3,5 mm Klinke
Lautsprecher	2x 5W
Menüsprachen OSD	Mehrsprachig
Bedienung OSD	Bedienknöpfe rechte Seite
Schutzart	IP-40
Montagemöglichkeit	VESA / MIS-E 200x200
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäuseausführung	Metall
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC/3A(50/60Hz)
Max. Leistungsaufnahme (Watt)	55
Betriebstemperatur (°C)	-10 bis +50
Relative Luftfeuchtigkeit (%)	20 - 70, nicht kondensierend
24/7 fähig	Ja
Abmessungen BxHxT (mm)	731,4 x 432,5 x 49 (ohne Standfuß)
Abmessungen Standfuß BxHxT (mm)	45 x 64,7 x 160
Gewicht	15 Kg
Kennzeichnung	CE, FCC, RoHS
Lieferumfang	Fernbedienung, HDMI-Kabel, Katgerätestecker, QIG

## ► Weitere Bilder:



## ► Empfohlenes Zubehör:

VA-4410

Monitor Wandhalter schwarz, für LCD Monitore 32" bis 55", Tragkraft max. 40 kg, VESA 400x400