RFSD-232-485

Richtfunk-Übertragungsset Telemetrie
zur Übertragung von RS-232/485 Daten

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Wenn Videosiganle über eine Funkstrecke übertragen werden so müssen in einigen Fällen auch Steuerdaten Richtung Kamera übertragen werden, z.B. zur Steuerung von Domen oder Schwenk/Neigeköpfen. Diese digitale bidirektionale Übertragungsstrecke für den Außeneinsatz ermöglicht dieses.

Technische Spezifikationen:

Typ	Telemetriesende / Empfänger Set
Signalübetragung	Daten bidirektional
Videoeingänge	keine
Audioeingänge	Nein
Schalteingangskontakte	Nein
Schaltausgangskontake	Nein
Anzahl der Funkkanäle	10
Übertragungsfrequenz (GHz)	0,86940 - 0,86965
Übertragungsart	analog
Funkverschlüsselung	keine
Richtfunk	ja
Reichweit (freie Sicht)	max. 700m
Steuerschnittstelle	Nein
Montageart	Außengehäuse, Schelle
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP-54
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC
Kennzeichnung	CE

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Hinweis:

Nur auftragsbezogene Sonderbeschaffung.

Empfohlenes Zubehör:

RFS-58-SET	Richtfunk-Übertragungsstrecke für Außenbereiche
VCA-12V-2A/A	SANTEC Netzteil im Wetterschutzgehäuse 230 V AC / 12 V DC, 2 A

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de