RFS-58-SET

Richtfunk-Übertragungsstrecke für Außenbereiche

PRODUKTBESCHREIBUNG

Anwendung:

Richtfunk-Übertragungsstrecke für Außenbereiche. Sender und Empfänger werden als Set geliefert. Frequenzen: 16 schaltbare Kanäle von 5,725 - 5,875 GHz. Sender hat eine Leistung von 25mW. Das Gehäuse entspricht der Schutzklasse IP54.

Technische Spezifikationen:

Typ	Videosender / Empfänger Set
Signalübetragung	Video, Audio, Schaltkontakt
Videoeingänge	1 x Video 1Vss
Audioeingänge	1
Schalteingangskontakte	1
Schaltausgangskontake	1
Anzahl der Funkkanäle	16
Übertragungsfrequenz (GHz)	5,725 - 5,875
Übertragungsart	analog
Funkverschlüsselung	keine
Richtfunk	ja
Reichweit (freie Sicht)	max. 700m
Steuerschnittstelle	Nein
Montageart	Außengehäuse, Schelle
Gehäuseausführung	Kunststoff
Gehäusefarbe	Grau
Schutzart	IP-54
Betriebsspannung	12 V DC über ext. Netzteil 230 VAC
Kennzeichnung	CE

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de

Hinweis:

Nur auftragsbezogene Sonderbeschaffung.

Empfohlenes Zubehör:

VCA-12V-2A/A	SANTEC Netzteil im Wetterschutzgehäuse 230 V AC / 12 V DC, 2 A
RFSD-232-485	Richtfunk-Übertragungsset Telemetrie zur Übertragung von RS-232/485 Daten

ISG International tätige
Sicherheitsgesellschaft mbH
Rhinstrasse 72, 12681 Berlin
Tel.: +493054988533, Fax: +49305428026
shop@roteiv.de