MultiLED PRO Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

Artikel-Nr.: 138010

MultiLED PRO Combi 138 ist eine elegante Not- und Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff (ABS – Polykarbonat), welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist.
MultiLED PRO Combi 138 ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen von bestehenden Gebäuden geeignet und kann als Antipanik oder Fluchtweg Beleuchtung eingesetzt werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.
MultiLED PRO Combi 138 wird mit doppelseitigen Piktogrammen geliefert (2xU/2xO/R/L/B). Zubehör muss separat bestellt werden.
MultiLED PRO Combi 138 ist geeignet für den Deckenaufbau, für Wandmontage, als Wandausleger oder als Pendelmontage.

MultiLED PRO Combi 138 mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken- und Wandmontage

Leistungsmerkmale:

- LED Not- und Rettungszeichenleuchte
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- In der Verpackung ist die Linse für Korridor-Beleuchtung enthalten
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- In der Verpackung sind 7 Piktogramme (2xU/2xO/R/L/B, einseitige oder doppelseitige Ansicht)
- Große Lichtstärke 1Std. = 350lm / 3Std. = 240lm / 8Std. = 100lm
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 40
Farbe	grau
Material	Aluminium, Plexiglas, PC/ABS
Gewicht	ca. 1068 g
Erkennungsweite	26 m ,doppelseitig
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 330 mm H: 230 mm T: 52 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

298100.1	MultiLED Wandausleger
298100.3	MultiLED Schutzgitter
298100.4	MultiLED Einbau Kit 22m
298100.5	MultiLED Einbau Kit 30m
298100.6	MultiLED Hängende Montage mit Seil 2m
298100.7	MultiLED 6 Piktogramm Sets (2xUnten/2xOben/R/L) für doppelseitige Montage
298100.8	Linse für Korridor-Beleuchtung
138189	MultiLED Pendelmontage 1m
90099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2
290BAT.7	Batterie 4.8V / 1.7Ah NiMH

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com