ExitLED PRO M ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

Artikel-Nr.: 138011

ExitLED PRO 138 ist eine elegante Notleuchte aus Aluminium und Plexiglas und ist für die Installation in Innenräumen geeignet. Passt perfekt in Bürogebäude, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés und Restaurants.
Die einzigartige Rasterschichttechnologie sorgt für eine gleichmäßige und komfortable Lichtverteilung auf dem Schild.
Die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.
ExitLED PRO 138 für Dauer- und Bereitschaftsschaltung.

ExitLED PRO 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken-/Wandmontage, hängende Montage mit Seil und Pendelstange oder Wandausleger.

Leistungsmerkmale:

- LED Rettungszeichenleuchte mit Dimm-Funktion
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- IP 40 – Staubdichte Leuchte
- Erkennungsweite 30 Meter
- Große Lichtstärke – 1 Std. = 220lm / 3 Std. = 185lm / 8 Std. = 75lm
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Installation und Wartung

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 40
Farbe	Aluminium
Material	Aluminium, Acrylplatte
Gewicht	ca. 1000 g
Erkennungsweite	30 m ,doppelseitig
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 347 mm H: 205 mm T: 50 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

290187	ExiLED Wandausleger
290189	Exi-/MaxLED Pendel-Kit 1 m
290191.1	ExitLED PRO Aufhänge-Kit mit Seil 4 m
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.17	Plug-in Modul drahtlos Exi-/MaxLED T2
290BAT.8	3.6V / 1.7Ah NiMH

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com