UniLED Combi ST LED 230V inkl.Pikt. 138h

Artikel-Nr.: 138057

UniLED Combi 138 ist eine vielseitige Notleuchte in Dauer- und Bereitschaftsschaltung die für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet und kann als Rettungszeichen- oder Notleuchte auch in Antipanik-Räume und Fluchtwägen verwendet werden. Perfekt für Parkhäuser, Lagerhäuser, Sporthallen usw.
UniLED Combi 138 mit Piktogrammen Rechts/Links/Oben/Unten und Kenzeichnungspanel das separat als Zubehör erhältlich ist.
Mit separater Decken- und Wandhalterung für einfache Installation und Wartung der Leuchte.

UniLED Combi 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:-
potentialfrei
- DALI
- Wireless
Montagearten: Decken- und Wandmontage

Leistungsmerkmale:

- LED Notleuchte in Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std.* über Dip-Switch Schalter
- Einfache Auswahl der Dauer- und Bereitschaftsschaltung
- Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- Inklusive 4 Piktogramme
- Große Lichtstärke – 1Std = 375lm / 3Std = 175lm / 8Std = 155lm*
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- Einfache Ersetzung der Unilux ohne die Wand-Deckenhalterung zu wechseln

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 20
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	PC/ABS (Gehäuse) und PC (Diffusor)
Gewicht	ca. 959 g
Erkennungsweite	27 m einseitig / 23 m doppelseitig
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 363 mm H: 149 mm T: 73 mm (zweiseitig)
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

290091.13	UniLED Piktogramm einseitig RLDU
290091.14	UniLED Piktogramm mit Feuerwehrschlauch
290091.15	UniLED Piktogramm-Kit einseitig R-D/L-D – R-U/L-U
290091.16	UniLED Piktogramm HC einseitig 1xD, 1xUP, 1xR, 1xL
2992020	UniLED Piktogramme zweiseitig für Diffusor 2xU, 2xD, RL
290312	UniLED HC Piktogramme zweiseitig für Diffusor 2xD, 2xUP, 1xL, 1xR
290317	UniLED Piktogramm-Kit zweiseitig R-D/L-D – R-U/L-U
290201.1	UniLED erweiterter Diffusor mit 6 Piktogrammen
290057.11	UniLED zweiseitiges Kennzeichnungspanel Kit
290416	Uni-/Pro-/ImperLED Decken- Wandhalterung
290420	Uni-/Pro-/ImperLED pendel Aufhänge-Kit 1,75m
299012	Schutzgitter 440 x 180 x 100mm
290091.1	UniLED einseitige Linse m/4 Pikt HVNO
290471	UniLED/ImperLED Wandhalterung
21630-L7	UniLED Halterung STS
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2
2925024	4.8V / 1.2Ah NiMH
290BAT.9	UniLED 8h Add NiMH Batterie 4,8V 1,2Ah + Adapter
290057.STR	UniLED Led-Streifen für LiFePO4

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com