Ova-OmniLED PRO rund UP NM ST LED 230V 138h

Artikel-Nr.: 138177

Ova/OmniLED PRO rund UP 138 ist eine elegante Notleuchte in Bereitschaftsschaltung, welche für die Installation in Innenräumen geeignet ist. Sie wird mit austauschbaren Linsen geliefert und ist somit für Antipanic-Räume sowie auch für Fluchtwege geeignet.
Ova/OmniLED PRO rund UP 138 passt perfekt, z.B in Büroraumen, Kinos, Hotels, Einkaufszentren, Cafés, Restaurants usw. Die Leuchte ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet. Auch als Deckenaufbau Spot-Leuchte erhältlich (Nr. 138003).

Ova/OmniLED PRO rund UP 138 ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montageart: Deckeneinbau

Leistungsmerkmale:

- LED Notleuchte in Bereitschaftsschaltung
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Adressierbar (optional) * - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- Mit zwei austauschbaren Linsen ausgestattet, für Korridor- & Rundflächenbeleuchtung
- Große Lichtstärke – 1 Std. = 300lm / 3 Std. = 240lm / 8 Std. = 110lm
- Große Montageabstände
- Schnelle und einfache Installation und Wartung
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 40
Farbe	Weiß, RAL 9010
Material	PC/ABS
Gewicht	ca. 360 g
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	Ø: 130 mm T: 37 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.2	Plug-in Modul drahtlos T2
290BAT.7	Batterie 4.8V / 1.7Ah NiMH

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com