MaxLED M ST LED 47m 230V 138h

Artikel-Nr.: 138254

MaxLED 47 138 ist eine Notleuchte aus Aluminium für die Installation in Innenräumen. Passt perfekt in Schulen, Einkaufszentren, Lagerhäusern, Industrie- und Sporthallen, Terminals usw. Sie ist sowohl für Neubauten als auch für Renovierungen bestehender Gebäude geeignet.
MaxLED 47 138 wird mit auswechselbaren einseitigen und doppelseitigen Piktogrammen (2xD/2xU/RL/B) geliefert. Wandhalter ist inkludiert. Die Leuchte ist auch erhältlich mit Erkennungsweiten von 47 m oder 65 m.
MaxLED 47 138 hat eine Öffnung an der Unterseite des Gehäuses, welche zur Ausleuchtung des Fluchtweges dient.

Sie ist mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:
- potentialfrei
- DALI
- Wireless

Montagearten: Decken- und Wandmontage

Leistungsmerkmale:

- LED Rettungszeichenleuchte
- Lieferbar als selbsttestende Einzelbatterieleuchte
- Auswahl der Autonomie von 1 Std, 3 Std. und 8 Std. über Dip-Switch Schalter
- Einfache und schnelle Montage und Wartung
- Adressierbar (optional) - Auch mit Modul für potentialfrei, DALI oder wireless
- IP 40 – Staubdichte Leuchte
- Große Lichtstärke – 1Std = 425lm / 3Std = 170lm / 8Std = 60lm
- Erkennungsweite 47 Meter.
- Lebensdauer der LED> 100 000 Stunden

Betriebsspannung	220-240 V AC / 50-60 Hz
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP 40
Farbe	Aluminium / graues Kunststoff
Material	Aluminium, Plexiglas, PC/ABS
Gewicht	ca. 1591 g
Erkennungsweite	47 m ,doppelseitig
Umgebungstemperatur	5 °C ... 40 °C
Abmessungen	B: 460 mm H: 336 mm T: 52 mm
Zulassung	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

Zubehör:

138264.1	MAXLED 47m Piktogramm Set 2D2U-RL-B
290298	Schutzgitter für MaxLED 47m
290099	Plug-in Modul potentialfrei
290091.3	Plug-in Modul DALI
138091.17	Plug-in Modul drahtlos Exi-/MaxLED T2
2925024	Batterie 4.8V / 1.2Ah NiMH

Änderungen vorbehalten! © 2022 Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Forumstr. 30 41468 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com