

## FW-Schlüsseldepot (FSD) Basic-ST mit Sabotageschutz



### Leistungsmerkmale:



- FSD-Klasse: 3

**Artikel-Nr.: 785590.10**  
**VdS-Anerkennung: G 103133**

Wie 785588.10, jedoch mit Sabotageschutz für den Einbau des FSD in Hohlsäulen oder Leichtbaufassaden.

Im Gegensatz zur Vorgängerversion enthält diese Produktversion werksseitig schon eine doppelte Objektschlüsselüberwachung.

Betriebsspannung	12 ... 30 V DC
Stromaufnahme @ 12 V DC	ca. 330 mA
Stromaufnahme @ 24 V DC	ca. 150 mA
Schutzart	IP 44
Gewicht	ca. 14 kg
Abmessungen	B: 190 mm H: 170 mm T: 157 mm

-  Die Art der Schließung sind den technischen Anschlagbedingungen (TAB) der zuständigen Feuerwehren zu entnehmen. Bei Angabe Ihres Einbauortes liefern wir grundsätzlich nach der regionalen TAB.
-  Innentür inkl. KRUSE VdS-Umstellerschloss (G 10 50 01) oder vorgerichtet für Profilzylinder, Blendrahmen, Montageflansch, 10 m Anschlusskabel, Hilfszylinder für Schlüsselüberwachungen, Objektschlüssel-Statusanzeige, KRUSE Schlüssel-Plombe, Schwerlastdübel und Montageanleitung.