ESSER
by Honeywell

Brandschutz-Standgehäuse F30 R

Artikel-Nr. 788042

Brandschutz-Standgehäuse mit Türanschlag "rechts" zur Aufnahme einer BMZ IQ8Control C/M, oder einer FlexES Control FX18 mit maximal fünf Zentralengehäusen.

Schutzart	IP41
Farbe	lichtgrau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 235 kg
Abmessungen	B: 648 mm H: 2048 mm T: 449 mm (aussen) B: 504 mm H: 1804 mm T: 504 mm (innen)

Brandschutzgehäuse inkl. Innenlüfter, Montageschienen, Schwenkhebelverschluss mit Blindzylinder

Leistungsmerkmale:

- Feuerwiderstand F30, geprüft nach DIN 4102-2
- Funktionserhalt über 30 Minuten, in Anlehnung an DIN 4102-12
- Brandlastdämmung über 30 Minuten,in Anlehnung an DIN 4102-11
- Flexibles Tragschienensystem zur Aufnahme der Brandmelderzentralen IQ8Control, BMZ Compact und FlexES Control
- Integrales Belüftungssystem mit sehr geringer Geräuschemission
- Verschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung
- Kabelschott zur Bündeleinführung von oben und unten

Änderungen vorbehalten! © Honeywell International Inc.

Novar GmbH a Honeywell Company
Dieselstr. 2 41469 Neuss
Telefon: +49 2131 40615 600
Telefax: +49 2131 40615 606
www.esser-systems.com
info@esser-systems.com