

Melderparallelanzeige für Melderserie 9200 und IQ8Quad, blau



Artikel-Nr. 801825

4 gepulste LED beleuchten ein blaues Prisma. Der Anschluss erfolgt über eine 3-adrige Leitung.

Leistungsmerkmale:

- 4 gepulste LED
- Stromsparende Kompaktanzeige

Betriebsspannung	14 ... 42 V DC
Ruhestrom @ 12 V DC	ca. 0.007 mA
Alarmstrom	ca. 150 µA
Blitzfrequenz	1,5 Hz
Umgebungstemperatur	-25 °C ... 70 °C
Lagertemperatur	-35 °C ... 85 °C
Anschlussklemmen	0,6 mm bis max. 1,5 mm ²
Schutzart	IP 42
Gehäuse	ABS-Kunststoff
Rel. Luftfeuchte	< 95 % (nicht kondensierend)
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Gewicht	ca. 60 g
Abmessungen	B: 85 mm H: 82 mm T: 27 mm

- i** Melderserie 9200/IQ8Quad
 Meldersockel Standard 781590 oder 801593 erforderlich für die Melderserie 9200
 Meldersockel 805590 erforderlich für die Melderserie IQ8Quad
 Max. 3 Parallelanzeigen pro Melder
 Max. 103 Parallelanzeigen pro Ringleitung
 Bitte schließen Sie keine Anzeigen an den Meldersockel 781593 an
 Kabellänge bis zum Meldersockel oder Spannungsversorgung max. 100 m