

Netzladegerät DCU560-24 im Gehäuse



Artikel-Nr.: DCU560-24
VdS-Anerkennung: G 218032

Entwickelt für die Spannungsversorgung einzelner Alarmierungs- und Meldebereiche. Das DCU 560-24 ist ein Netzladegerät im Gehäuse mit Netzversorgung und 24 V DC mit 1,3 A regulierten Ausgangsstrom. Das Gerät kombiniert mehrere Funktionen: Energieversorgung, Akkuladeeinrichtung und Akkuüberwachung. Das Gerät verfügt über eine Berührungsschutzkappe aus durchsichtigem Kunststoff gegen versehentliches Berühren von stromführenden Teilen. Eine interne Multi-Funktions-Statusanzeige kann verschiedene Störungsmeldungen anzeigen.

Leistungsmerkmale:

- Geringe Stromaufnahme
- Anschluss für drei LEDs zur Anzeige von Betriebszustand der EV, allgemeine Störung und Störung der Hilfseinrichtung

Allgemeine technische Daten

Nennspannung	230 V AC
Nennfrequenz	50 Hz ... 60 Hz
Nennstrom	400 A
Ausgangsstrom	1,3 A
Akkukapazität	1 A bei 30 V DC
Umgebungstemperatur	-5 °C ... 40 °C max.
Rel. Luftfeuchte	< 95 %
Schutzart	IP30
Gehäuse	Kunststoff, strukturiert
Farbe	grau, ähnlich RAL 7035
Gewicht	ca. 1,55 kg (ohne Akkus)
Abmessungen	B: 380 mm H: 235 mm T: 96 mm

Zubehör:

808623	Alarmierungskoppler
018002	Akku 12 V DC/2,1 Ah Kapazität
788600	Aufputzgehäuse, weiß
788650.10	Aufputzgehäuse, grau