# VESDA-E VEU mit LED‘s esserbus®

**Artikel-Nr.: VEU-A00-EBTI**

Wie VEU-A00 jedoch mit integriertem esserbus®-Koppler zur direkten Integration in die esserbus®-Ringleitung.

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 18 ... 28 V DC |
| Ruhestrom @ 24 V DC | ca. 625 mA |
| Alarmstrom @ 24 V DC | ca. 740 mA (alle vier Kopplergruppen in Alarm) |
| Kontaktbelastung Relais | 2 A @ 30 V DC NO/NC |
| Empfindlichkeit | 0.001% - 20% obs/m |
| Anschlussklemmen | 0.2 - 2.5 mm² |
| Maximale Rohrlängen | Maximale Rohrlängen 800 m verzweigt, 400 m einsträngig |
| Überwachungsfläche | 1600 m² (6500 m²) |
| Schutzart | IP 40 |
| Gewicht | ca. 5,37 kg |
| Spezifikation | EN 54-20, Klasse A, B, C |
| Abmessungen | B: 3500 mm H: 225 mm T: 135 mm |
| Zulassung | 0786 - CPR - 2170 |

## Leistungsmerkmale:

- max. 80 Ansaugöffnungen für die Klasse A
- max. 80 Ansaugöffnungen für die Klasse B
- max. 100 Ansaugöffnungen für die Klasse C

Änderungen vorbehalten! © 2023 Honeywell International Inc.

**Novar GmbH a Honeywell Company**
Forumstr. 30 41468 Neuss

www.esser-systems.com
esser-systems@honeywell.com